elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



EC62054E

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 400x600x140mm 54 MOD. (3x18) GREY (T.B. 8x12)

Envolvientes > Montaje en pared > Armarios modulares > Serie 620 - ip65 con puerta transparente > Cuadro de distribución pequeño > Gris - con bornera

Technical Symbols/Marks/Approvals

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Estándares

EN 60670-1 EN 60670-24

Descripción

Cuadro de distribución de superficie. Fabricado en tecnopolímero antichoque a base de ABS resistente a los rayos UV y libre de halógenos. Grado de resistencia al impacto IK08. Resistencia al calor anormal hasta 650°C (GWT). Fondo y tapa en tecnopolímero libre de halógenos a base de ABS. Tapa reversible. Puerta de policarbonato ahumado. Posibilidad de instalar cerradura de seguridad de cilindro. Cierre de puerta con dobles inserciones deslizantes de resorte. Etiqueta autoadhesiva de identificación de circuitos incluida. Tapón de cubierta para módulos no utilizados incluido. Tapones cubretornillos de fijación suministrados para mantener el grado de protección IP y el doble aislamiento. Carril DIN de acero galvanizado montado. Ajustable en dos alturas. Fabricado de conformidad con las normas EN 60670-1:2005 y EN 60670-22:2013. Temperaturas durante la instalación: mínima -5°C, máxima +60°C. Temperaturas de funcionamiento: mínima -25°C, máxima +70°C. Grado de protección IP65.
Dimensiones externas: 400x600x140 mm
54 módulos DIN (3x18)
8 regletas de conexiones de 6x10 mm - 12 bornes
Potencia disipable: 64 W

Information, dimensions, diagrams and images are provided for informational purposes only and are current as of the date indicated. These elements may be subject to change at any time.

Etim

GROUP EG000023 - Distribution boards

CLASS EC000214 - Small distribution board

Mounting method	Surface mounted	**Degree of protection (IP)**	IP65	**Width in number of modular spacings**	54
Colour	Grey	**Width**	400 mm	**Height**	600 mm
Depth	140 mm	**RAL-number**	7035	**UV resistant**	Sí
Type of covering	Door	**Cover model**	With notch	**Type of door**	Single
Transparent cover/door	Sí	**With lock**	No	**Inner depth**	140 mm
Number of rows	3	**Extension possible**	No	**Housing material**	Plastic
With mounting plate	No	**Signal passing door**	No	**Type of closure**	Other
Earthing terminal block	Sí	**Neutral terminal block**	Sí	**DIN-rail**	Sí
EMC-version	No				

Technical Characteristics

Dimensiones	400x600x140 mm	**Equipo de montaje**	2	**Bloques de terminales/orificios**	8x12
Disipación de potencia (vatios) EN 60670-24	64 W	**Tipo_Morsettiera**	2x16 + 10x10 mm²		

Documentation available for download



Instruction booklet

Istruzioni 620_0423.pdf



Certification

Serie 620 IMQ_CA02.00788_ 2018.pdf

Dimensions and technical drawings

EC62054_2025.pdf

Information, dimensions, diagrams and images are provided for informational purposes only and are current as of the date indicated. These elements may be subject to change at any time.

Barcode



8053676572304

Unit

1 NR

5.49 [kg]

Information, dimensions, diagrams and images are provided for informational purposes only and are current as of the date indicated. These elements may be subject to change at any time.