

EC625014



**GRP POLYESTER ENCLOSURE
TRANSPARENT DOOR 72 MODULES
(4X18) 435X655X215 mm**



Envoltorios > Montaje en pared > Cuadros de poliÉster reforzado con fibra de vidrio > Armarios > Armario de distribución (vacío) > Puerta transparente

Technical Symbols/Marks/Approvals

IP66	GWT 960°	UL94 V0	UV	IK10	HF		CE
RoHS II		MADE IN ITALY					

Estándares

EN 62208

Descripción

Cuadro de distribución de superficie. Fabricado en poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio. Libre de halógenos. Autoextinguible V0 según UL-94. Visor de policarbonato transparente. Resistente a los rayos UV. Grado de resistencia al impacto IK10. Resistencia al calor anormal hasta 960°C (GWT). Temperaturas durante la instalación: mínima -25°C, máxima +60°C. Tensión nominal de utilización 1000 VAC, 1500 VDC, apto para uso en instalaciones fotovoltaicas. Doble aislamiento. Posibilidad de instalar interruptores con alturas de 48-75-102 mm con carriles DIN ajustables en altura. Puerta reversible con apertura de más de 180° con pernos metálicos de acero inoxidable. Posibilidad de instalar cerradura de seguridad de cilindro. Tapón de cubierta para módulos no utilizados incluido. Tapones cubretornillos de fijación suministrados para mantener el grado de protección IP y el doble aislamiento. Fabricado de conformidad con las normas EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019 e IEC60754-3:2018. Grado de protección IP66. Dimensiones externas: 435x625x215 mm 72 módulos (4x18) paso 150 mm

Etim

GROUP EG000011 - Enclosures/cabinets

CLASS EC000261 - Enclosure/cabinet (empty)

Degree of protection (IP)	IP66	Material	Other	Material quality	GRP (Glass fibre reinforced plastic)
Surface finishing	Untreated	Colour	Grey	Impact strength	IK10
Width	435 mm	Height	655 mm	Depth	215 mm
With cover	Sì	RAL-number	7035	With mounting plate	No
Pre-stamping	No	EMC-version	No	Suitable for wall mounting	Sì
Couplable	Sì	Mounting plate depth-adjustable	Sì	Suitable for wall built-in	No
Pole fastening	Sì	With door	Sì	Number of doors	1
With glazed door	Sì	With ventilation door	No	With rear door	No
Number of locks	2	Transparent cover	No	Suitable for outdoor set-up	Sì
Pitched roof	No	Number of connector holes	0	Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890	56 W
Max. permitted load of the mounting plate according to IEC 62208	50 kg				

Documentation available for download



Instruction booklet

Istruzioni_625_042 3.pdf



Certification

MI22-0079305-01a - ELETTROCANALI SPA - HCI_1 - TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01b - ELETTROCANALI SPA - pH - TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01c - ELETTROCANALI SPA - HCI_3 - TR_625.pdf



Certification

MI22-0079343-01_TR_625.pdf



Certification

Serie 625 IMQ_CA02.06897_2024.pdf



Brochure

Quadri Poliestere IT.pdf



Brochure

Quadri Poliestere_ENG.pdf

Barcode



8053676570447

Unit

1 NR

7.3 [kg]