



EC63072BE

FLUSH MOUNT.MOD.ENCLOSURE IP40 DIM.450X853X95 72 MOD. WHITE (4X12 T.B.)



Envoltorios > Empotrable > Armarios modulares > Serie 630 -
para muros de albañilería > Cuadro de distribución pequeño >
Blanco - puerta transparente - con bornera

Technical Symbols/Marks/Approvals



Estándares

EN 60670-1 EN 60670-24

Descripción

Cuadro de distribución empotrable para paredes de mampostería. Fondo fabricado en tecnopolímero antichoque de baja emisión de humos. Resistencia al calor anormal hasta 650° C (GWT). Tapa en tecnopolímero libre de halógenos a base de ABS. Tapa reversible. Puerta de policarbonato ahumado. Posibilidad de instalar cerradura de seguridad con llave de cilindro. Cierre de la puerta mediante inserciones deslizantes con resorte. Marco exterior y puerta de material extrabrillante. Etiqueta autoadhesiva de identificación de circuitos suministrada. Tapón de cubierta para módulos no utilizados suministrado. Carril DIN de acero galvanizado montado sobre soporte extraíble y regulable para una perfecta alineación horizontal. Regulable en dos alturas. Fabricado de conformidad con las normas EN 60670-1:2005 y EN 60670-22:2013. Temperaturas durante la instalación: mínima -15°C, máxima +60°C. Grado de protección IP40.

Equipado con ventanas modulares de 18 módulos asimétricas que permiten variar la distancia entre los carriles DIN en tres pasos, siendo posible fijar los carriles DIN en correspondencia con las ventanas. Los carriles DIN se pueden fijar en dos alturas. Las ventanas para módulos DIN son sustituibles por ventanas ciegas art. EC67018 para realizar combinaciones mixtas y pequeñas automatizaciones. Todas las ventanas son precintables.

Dimensiones exteriores: 430x618 mm

Paso de ventanas / carriles DIN regulable: 150-175-200 mm

Profundidad del fondo: 95 mm

72 módulos DIN (4x18)

8 regletas de conexiones de 6x10 mm - 12 bornes

Potencia disipable: 90 W

Etim

GROUP EG000023 - Distribution boards

CLASS EC000214 - Small distribution board

Mounting method	Flush-mounted	Degree of protection (IP)	IP40	Width in number of modular spacings	72
Built-in depth	95 mm	Colour	White	Width	450 mm
Height	853 mm	Depth	119 mm	Built-in height	95 mm
RAL-number	9001	Type of covering	Door	Type of door	Double
Transparent cover/door	Sì	With lock	No	Inner depth	95 mm
Number of rows	4	Extension possible	No	Housing material	Plastic
With mounting plate	No	Type of closure	Other	Earthing terminal block	Sì
Neutral terminal block	Sì	DIN-rail	Sì	EMC-version	No

Technical Characteristics

Dimensiones	450x853x95 mm	Equipo de montaje	2	Bloques de terminales/orificios	8x12
Disipación de potencia (vatios) EN 60670-24	90 W	Tipo_Morsettiera	2x16 + 10x10 mm²		

Documentation available for download



Instruction booklet


Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf



Certification

Serie 630
IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Dimensions and technical drawings



EC63072_COPERCHIO_2025.pdf



EC63072_FONDO_2025.pdf

Barcode



8053676572571

Unit

1 NR

6.5 [kg]