elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

ECAE4025B

EXTERNAL ANGLE DIM. 40X25 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÉrie mc-mca-ma - accessoires > Angle extérieur

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | IK07 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Angle extérieur pour changement de direction à 90°. Fixation par clipsage sur la moulure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000872 - Angle extérieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	**Matériau**	Plastique	**Qualité du matériau**	ABS
Sans halogène	Oui	**Traitement antibactérien**	No	**Traitement de surface**	Non traité
Couleur	Blanc	**Résistance aux chocs**	IK07	**Largeur**	40 mm
Profondeur	25 mm	**Modèle**	Capot moulé	**Numéro RAL**	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	**Film de protection**	No	**Température d'utilisation**	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	**Avec connecteur de conduit**	Oui	**Perforation de montage dans le sol**	No
Angle	90-90 °	**Nombre de parties supérieures**	1	**Largeur de la partie supérieure 1**	40 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm	**Largeur de la partie supérieure 3**	0 mm	**Symétrique**	Oui

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf

Certification

Minicanali Serie MCA.pdf

Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050880885763
Pack
2 NR
0.036 [kg]

8057711592661
Cardboard
50 NR
0.39x0.295x0.15 [m]
0.9 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.