elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECGFLEX20

COUPLING FOR PLIABLE CONDUIT IP40 20 mm - TRANSLUCENT

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > Raccords ip40-ip64 > Raccord pour gaines > Manchons

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Raccord pour tube annelé en polyéthylène sans halogène (Halogen Free). Résistance à la chaleur anormale (GWT, norme IEC 60695-2-11) : jusqu'à 650 °C. Indice de protection : IP40. Résistance d'isolement > 100 MΩ. Températures pendant l'installation : minimale -5 °C, maximale +90 °C.
Références normatives : EN 61386-1, EN 61386-22.
Diamètre intérieur nominal 20 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001492 - Manchon pour tubes de protection de câble

Matériau	Plastique	**Qualité du matériau**	PE	**Sans halogène**	Oui
Traitement de surface	Non traité	**Couleur**	Incolore	**Résistant aux UV**	No
Surface polie	No	**Divisible**	No	**Diamètre intérieur**	19.8 mm
Diamètre externe	23.2 mm	**Diamètre nominal raccordement 1**	20 mm	**Diamètre nominal raccordement 2**	20 mm
Réduit	No	**Avec joint en caoutchouc**	No		

Caractéristiques techniques

longueur	55 mm

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf

Code à barres

8050880888641

Pack

100 NR

0.65 [kg]

8057711593965

Cardboard

1200 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7.8 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.