elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECICTA32T

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø32 mm - 50 m WITH DRAW TAPE - GREY

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta - pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris - tire-fils

Symboles/marques/approbations techniques

HF | GWT 850° | +90° | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc auto-récupérable à base de polypropylène sans halogène (halogen free) selon les normes EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30”). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 850 °C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Faible émission de fumées toxiques. Résistance à l'écrasement 750 N. Température minimale de fonctionnement -5 °C, maximale +90 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -34223 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Sans microfissures. Adapté pour le béton liquide.
Diamètre extérieur nominal 32 mm - avec tire-fil

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	Polypropylène	**Sans halogène**	Oui
Couleur	Gris	**Numéro RAL**	7037	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-5 ÷ 90 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	No	**Sur bois**	Oui
Paroi creuse	Oui	**Installation sur du béton**	Oui	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	24.4 mm
Diamètre externe	32 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	Oui	**Avec indications en mètres**	No

Caractéristiques techniques

Lunghezza Bobina	50 m

Documentation disponible en téléchargement



Certification

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf



Certification

Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf



Brochure

BROCHURE TUBI doppie.pdf

Code à barres

8054320289982

Cardboard

50 MT

0.55x0.55x0.27 [m]

6.615 [kg]

8057711595150

Pallet

1800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

238.14 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.