



ECK81020

RESIDUAL CURRENT DEVICE 2P 30 MA 25A - 4,5 KA

RÉsidentiel > SÉrie utilitaire > SÉrie utilitaire > Disjoncteur >
Interrupteur différentiel



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GROUP EG000020 - Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes

CLASS EC000003 - Interrupteur différentiel

Nombre de pôles	2	Tension assignée	230 V	Courant nominal assigné	25 A
Courant de défaut nominal	0.03 A	Tension d'isolation assignée Ui	440 V	Tension nominale de tenue aux chocs Uimp	4 kV
Puissance dissipée	5 W	Type de montage	Rail DIN	Type de courant différentiel	CA
Type sélectif	No	Type retardé de courte durée	No	Capacité de courant de choc	0.25 kA
Type de tension	CA	Avec dispositif de verrouillage	No	Fréquence	50/60 Hz
Dispositifs auxiliaires possibles	Oui	Classe de protection (IP)	IP20	Largeur dans les unités de partition	2
Profondeur d'encastrement	43.7 mm	Température ambiante en fonctionnement	-25-40 °C	Degré de pollution	2
Section de conducteur connectable multifilaire	25-25 mm ²	Section de conducteur connectable monofilaire	35-35 mm ²	Numéro RAL (équivalent)	7035
Antidéflagration	No				

Code à barres



8053676570300

Unit

1 NR

0.24 [kg]