
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECSH6080

HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 60X80

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de cÂblage > Goulottes sans halogÈne > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles Étroites 4/6/4

Symboles/marques/approbations techniques

HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Autre	**Sans halogène**	Oui	**Couleur**	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	**Largeur**	60 mm	**Hauteur**	80 mm
Longueur	2000 mm	**Diamètre**	0 mm	**Distance entre les fentes**	6 mm
Largeur de fente	4 mm	**Finition de paroi latérale**	Poinçonnage à trous/fentes	**Auto-extinguible**	Oui
Flexible	No	**Section transversale utile**	4215 mm²	**Avec partie supérieure**	Oui
Numéro RAL	7035				

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Canali tipo SH-AH - Analysis Test Report.pdf

Code à barres

8054320286172

Cardboard

36 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

17.4996 [kg]

8055035960630

Pallet

432 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

209.9952 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.