

ECT3010B

T-JOINT DIM. 30X10 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÉrie mc-mca-ma - accessoires > Dérivation en t

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | IK07 | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Jonction en T pour dérivations sur le même plan. Fixation par clipsage sur la moulure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001939 - Dérivation en T pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	**Matériau**	Plastique	**Qualité du matériau**	ABS
Sans halogène	Oui	**Traitement antibactérien**	No	**Traitement de surface**	Non traité
Couleur	Blanc	**Résistance aux chocs**	IK07	**Largeur**	30 mm
Profondeur	10 mm	**Modèle**	Capot moulé	**Numéro RAL**	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	**Film de protection**	No	**Température d'utilisation**	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	**Avec connecteur de conduit**	No	**Perforation de montage dans le sol**	No
Nombre de parties supérieures	1	**Largeur de la partie supérieure 1**	30 mm	**Largeur de la partie supérieure 2**	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm	**Symétrique**	Oui	**Largeur de la dérivation**	30 mm

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf

Certification

Minicanali Serie MCA.pdf

Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8054320286059

Pack

2 NR

0.02 [kg]

barcode

8057711597574

Cardboard

50 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.5 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.