elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTC1220

PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø20 mm - 100 m

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc12 - pvc - classe 22212 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris clair

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | ÖVE | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistance à l'écrasement 320 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : légère -22212 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Non exempte de microfissures. Non adaptée pour le béton liquide.
Diamètre extérieur nominal 20 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Couleur	Gris	**Numéro RAL**	7035	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-5 ÷ 60 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Léger (classe 2 / 1 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	No	**Sur bois**	No
Paroi creuse	No	**Installation sur du béton**	Oui	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	14.1 mm
Diamètre externe	20 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	No	**Avec indications en mètres**	No

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

OVE_50017-001-10.pdf

Code à barres

8054320285922
Cardboard
100 MT
0.5x0.5x0.2 [m]
4.31 [kg]

barcode

BAHAGTC1220
Pallet
4800 MT
0.8x1.2x2.5 [m]
206.88 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.