elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**TECHNICAL DATA SHEET**




# ECTC1225

## PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø25 mm - 50 m

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc12 - pvc - classe 22212 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris clair

### Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | ÖVE | MADE IN ITALY

### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

## Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistance à l'écrasement 320 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : légère -22212 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Non exempte de microfissures. Non adaptée pour le béton liquide.
Diamètre extérieur nominal 25 mm

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montage encastré** | Oui | **Matériau** | PVC | **Sans halogène** | No |
| **Couleur** | Gris | **Numéro RAL** | 7035 | **Résistant aux UV** | No |
| **Convient pour une installation souterraine** | No | **Température de fonctionnement** | -5 ÷ 60 °C | **Tenue à la flexion** | Flexible |
| **Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1** | Léger (classe 2 / 1 Joule) | **Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1** | Léger (classe 2 / 1 Joule) | **Avec manchon** | No |
| **Finition ignifugée** | Oui | **Apparent** | No | **Sur bois** | No |
| **Paroi creuse** | No | **Installation sur du béton** | Oui | **Installation de machines et d'équipements** | No |
| **Installation en sous-sol (chape de béton)** | No | **Installation extérieure** | No | **Diamètre intérieur** | 18.8 mm |
| **Diamètre externe** | 25 mm | **Couche interne extrêmement glissante** | No | **Avec indications en mètres** | No |



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Documentation disponible en téléchargement


ÖVE-CERTIFICATE

**Certification**

OVE_50017-001-10.pdf

## Code à barres

8054320285892

**Cardboard**

50 MT

0.6x0.6x0.17 [m]

3.17 [kg]

barcode

8057711597727

**Pallet**

2800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

177.52 [kg]



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.