elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTC1525

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 50 m

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Noir

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistance à l'écrasement 750 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -33212 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Non exempte de microfissures. Non adaptée pour le béton liquide.
Diamètre extérieur nominal 25 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Couleur	Noir	**Numéro RAL**	9005	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-5-60 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	No	**Sur bois**	No
Paroi creuse	No	**Installation sur du béton**	No	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	17.7 mm
Diamètre externe	25 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	No	**Avec indications en mètres**	No

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Caractéristiques techniques

Lunghezza Bobina 50 m

Documentation disponible en téléchargement



Certification

IMQ_EM685_2023-01-20 TC15 AN.pdf



Certification

Tubo corrugato IMQ_EN836_2023 AV.pdf

Code à barres

8054320282105

Cardboard

50 MT

0.6x0.6x0.16 [m]

4.5 [kg]

barcode

8056351663113

Pallet

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

270 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.