elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

ECTC1825100

PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø25 mm - 100 m

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc18 - pvc -25°c - classe 33412 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Gris

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | ÖVE | CE | -25° | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Couleur	Gris	**Numéro RAL**	7031	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-25-60 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	No	**Sur bois**	No
Paroi creuse	No	**Installation sur du béton**	Oui	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	17.4 mm
Diamètre externe	25 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	No	**Avec indications en mètres**	No

Documentation disponible en téléchargement

Certification

OVE_50017-002-09.pdf

Certification

OVE_50017-002-10.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8054320285281
Cardboard
100 MT
9.22 [kg]



BAHAGTC1825100
Pallet
3600 MT
331.92 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.