

ECTC1840

PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø40 mm - 25 m



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

GWT
960°



-25°

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7031	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-25-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Avec manchon	No	Finition ignifugée	Oui	Apparent	No
Sur bois	No	Paroi creuse	No	Installation sur du béton	Oui
Installation de machines et d'équipements	No	Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No
Diamètre intérieur	31.2 mm	Diamètre externe	40 mm	Couche interne extrêmement glissante	No
Avec indications en mètres	No				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8054320285250

Cardboard

25 MT

5.125 [kg]



BAHAGTC1840

Pallet

1000 MT

205 [kg]