

ECTG1240B



RIGID CONDUIT 22211 Ø40 mm - 3 m - BELL END

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > Série tg12 - pvc - classe 22211 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres - tulipe



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-21


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	36.8 mm
Diamètre externe	40 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8054320284949

Cardboard

30 MT

8.484 [kg]



8057711598670

Pallet

540 MT

152.712 [kg]