

ECTG1525B-2

RIGID CONDUIT 33211 Ø25 mm - 2 m - BELL END



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie
tg15 - pvc - classe 33211 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Longueur 2 mÈtres - tulipe

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	Oui	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	21.7 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres




8054320284772

Cardboard

34 MT

6.0452 [kg]



8057711598847

Pallet

1224 MT

2x0.61x0.605 [m]

217.6272 [kg]