

ECTG1550B-2

RIGID CONDUIT 33211 Ø50 mm - 2 m - BELL END



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie
tg15 - pvc - classe 33211 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Longueur 2 mÈtres - tulipe

Symboles/marques/approbations techniques

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

NF

MADE
IN
ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21


Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	Oui	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	Oui
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	45.3 mm
Diamètre externe	50 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres




8054320284659

Cardboard

10 MT

4.425 [kg]



8057711598960

Pallet

300 MT

2x0.61x0.63 [m]

132.75 [kg]