elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTP2040

HF PAIBLE PP CONDUIT 23323 Ø40 mm - 25 m - BLACK

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tp20 - pp - classe 23323 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Noir

Symboles/marques/approbations techniques

HF | +90° | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Description

Gaine de protection annelée fabriquée en technopolymère antichoc auto-récupérable à base de polypropylène sans halogène (halogen free) selon les normes EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen selon les normes EN 61034-1, EN 61034-2. Résistance à l'écrasement 320 N. Température minimale de fonctionnement -15 °C, maximale +90 °C. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -23323 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-22. Sans microfissures. Adapté pour le béton liquide.
Diamètre extérieur nominal 40 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux


CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	Polypropylène	**Sans halogène**	Oui
Couleur	Noir	**Numéro RAL**	9005	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-15 ÷ 90 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	Oui	**Sur bois**	Oui
Paroi creuse	Oui	**Installation sur du béton**	No	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	30.8 mm
Diamètre externe	40 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	Oui	**Avec indications en mètres**	No

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8054320284314
Cardboard
25 MT
3.475 [kg]



8057711599295
Pallet
1000 MT
139 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.