



EC892132

**MULTIPOLAR CABLE H05VV-F 3GX1
WHITE 300 m**

RÉsidentiel > SÉrie utilitaire > Accessoires pour câbles >
Câbles électriques > Câble électrique < 1 kv, pour utilisation
mobile > H05vv-f en pvc



Symboles/marques/approbations techniques



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Normes

H05VV-F

Etim

GROUP EG000001 - Câbles et fils (non assemblés)

CLASS EC003250 - Câble électrique < 1 kV, pour utilisation mobile

Armature/ferrailage	Sans	Matériau de la gaine	PVC	Spécification du matériau de gaine	Autre
Couleur de la gaine	Blanc	Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	No	Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	No
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)	No	Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)	No	Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)	No
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)	No	À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	No	Sans halogène selon IEC 60754-1	No
Sans halogène selon IEC 60754-2	No	Sans halogène selon IEC 60754-3	No	Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6	Sans	Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6	Sans	Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6	Sans
Diamètre externe approx.	8 mm	Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible avec guidage forcé	48 mm	Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre	48 mm
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe	48 mm	Résistance max. à la traction pendant l'installation	15 N	Température extérieure admissible du câble, fixe	5-60 °C
Poids	79 kg/km	Section nominale du conducteur	1 mm²	Isolation des fils	PVC
Spécification d'isolation des fils	Autre	Marquage du conducteur	Chiffres	Géométrie du câble	Rond
Matériau conducteur	Cuivre	Surface du conducteur	Nu	Classe du conducteur	K1.5 = fil fin
Forme du conducteur	Rond	Nombre d'éléments de câblage	3	Élément de câblage	Non
Blindage sur élément de câblage	Sans	Blindage sur câblage	Sans	Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	No
Température max. admissible du conducteur	60 °C	Blindage	No	Fil auxiliaire	No
Gaine protectrice	PVC	Avec conducteur de protection	Oui	Organe de support	Sans
Protection contre les torsions	No	Résistant à l'huile selon IEC 60811-404	No	Tension nominale U0	500 V
Tension nominale U	300 V	Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506	No		

Code à barres



8033954877420

Unit

1 NR

24.5 [kg]