

ECTP1225T

HF PLAIBLE CONDUIT 22323 Ø25 mm - 50 m WITH DRAW TAPE - ORANGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tp12 - pp - classe 22323 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Orange - tire-fils



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

HF	+90°		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------	--	----	---------	---------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Orange	Numéro RAL	2004	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-15-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	No	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	18.6 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Code à barres



8054320281924

Cardboard

50 MT

0.55x0.55x0.2 [m]

3.35 [kg]



8054320282228

Pallet

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

201 [kg]