EC350C7P

FLUSH MOUNTING JUNCTION BOX WITH COVER AND PROTECTION LID DIM. 294X152X70

Coffrets > EncastrÉs > BoÎtes de jonction > SÉrie 350 - pour murs maÇonnerie > Boîte de derivation encastré > BoÎtes À fond orange - avec protection de mortier

Symboles/marques/approbations techniques

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Boîte de dérivation à encastrer pour murs en maçonnerie. Fabriquée en technopolymère antichoc sans halogène (halogen free). Complète avec couvercle et vis de fixation. Couvercle gaufré pouvant être peint. Avec écran de protection anti-mortier en carton. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Produite conformément aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Températures pendant l'installation : minimum –15°C, maximum +60°C. Indice de protection IP40.
Dimensions 294x152x70 mm
Prévue pour 3 compartiments

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

Section de conducteur max.	0	**Type de montage**	Encastré	**Classe de protection (IP)**	IP40
Matériau	Plastique	**Sans halogène**	Oui	**Traitement de surface**	Non traité
Couleur	Orange	**Largeur**	295 mm	**Modèle**	Autre
Longueur	152 mm	**Diamètre**	0 mm	**Finition du couvercle**	Couvercle borgne
Profondeur intérieure	69 mm	**Maintien de fonction**	Sans	**Garnissage**	Sans
Forme	Rectangulaire	**Nombre d'entrées**	26	**Entrée de l'arrière**	Oui
Conforme selon BS 4662	No	**À coupler**	No	**Couvercle transparent**	No
Verrouillage de tube	No	**Type de construction**	Boîte de jonction	**Coupe-vent**	No
Pour diamètre du tube	Autre	**Fixation du couvercle**	Vissé	**Plombable**	No
Avec blindage	No	**Équipé d'une couronne rotative**	No	**Profondeur**	0-69 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil	0	**Fixation des appareils**	Visser	**Avec vis**	Oui
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	**Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité**	No	**Traversée de boîtier par une tubulure**	No
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	No	**Verrouillage de tube en option**	No	**Nombre d'embouts fournis**	0
Nombre de pôles de la borne	0	**Borne, position fixe**	No	**Fixation au crochet de luminaire**	No
Tubulure	Sans	**Application spéciale**	Sans	**Avec cloison**	No

Caractéristiques techniques

Préparation pour compartiments/rails DIN	3

Documentation disponible en téléchargement

Certification

Serie 350 IMQ_CA02.01670_2018.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8032793872887
Unit
1 NR
0.4114 [kg]

8059307213301
Cardboard
28 NR
0.605x0.405x0.55 [m]
11.5192 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.