

ECTC152575

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 75 m



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Noir

Symboles/marques/approbtions techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-22



Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Noir	Numéro RAL	9005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	17.7 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050507875542
Cardboard
75 MT
5.85 [kg]



8050507875559
Pallet
3300 MT
257.4 [kg]