

EC400C5

JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 150X110X70



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 400 -
avec passe cables > Boîte / boîtier sailli > Abs 650° c - ip55

Symboles/marques/approbations techniques

IP55	IK08	GWT 650°	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	-------------	----	---------	--	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Boîte de dérivation avec passe-câbles concentriques en matériau souple. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fixation du couvercle par vis inox. Couple de serrage des vis : 0,8 Nm. Joint interne en caoutchouc souple à haute adhérence. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Fixations internes pour rails DIN, borniers ou plaque de fond. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP55.

Dimensions : 150x110x70 mm

10 entrées pour tube de diamètre 25 mm

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)


CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	400 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP55
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	150 mm	Profondeur	70 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	110 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	10
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	25 mm	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper	Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	No
Masse de coulage fournie	No	Plombable	No	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Dimensions et dessins techniques



Code à barres



8032636761088

Unit

1 NR

0.2644 [kg]



8057711599769

Cardboard

45 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

11.898 [kg]