# EC410C4R

## SMOOTH SIDED BOX IP56 DIM. 120X80X50

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > SÉrie 410 - parois lisses > Boîte / boîtier saillie > Abs 650° c - ip56

### Symboles/marques/approbations techniques

IP56 | IK08 | GWT 650° | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

## Description

Boîte de dérivation avec parois lisses. Fabriquée en technopolymère résistant aux chocs à base d'ABS, résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fixation du couvercle par vis inox. Couple de serrage des vis : 0,8 Nm. Joint interne en caoutchouc souple à haute adhérence. Possibilité de double isolation avec bouchons optionnels. Fixations internes pour rails DIN, borniers ou plaque de fond. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005 et EN 60670-22:2006. Température d'installation : minimale –5°C, maximale +60°C. Température de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP56.
Dimensions : 120x80x50 mm

## Etim

### GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

### CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tension d'isolation assignée Ui** | 400 V | **Type de montage** | Montage mural/au plafond | **Classe de protection (IP)** | IP56 |
| **Matériau** | Plastique | **Sans halogène** | Oui | **Traitement de surface** | Non traité |
| **Couleur** | Gris | **Largeur** | 120 mm | **Profondeur** | 50 mm |
| **Modèle** | Boîte de connexion | **Longueur** | 80 mm | **Diamètre** | 0 mm |
| **Température d'utilisation** | -25-70 °C | **Finition antidéflagrante** | No | **Pour Ex-Zone gaz** | Sans |
| **Pour poussière Ex-Zone** | Sans | **Finition du couvercle** | Couvercle borgne | **Maintien de fonction** | Sans |
| **Garnissage** | Sans | **Forme** | Rectangulaire | **Nombre d'entrées** | 0 |
| **Entrée de l'arrière** | No | **Couvercle transparent** | No | **Connectable** | No |
| **Pour diamètre du tube** | Autre | **Installation dans la terre** | No | **Installation sous l'eau** | No |
| **Type de traversée de boîtier** | Sans | **Fixation du couvercle** | Vissé | **Coulable** | Oui |
| **Masse de coulage fournie** | No | **Plombable** | No | **Avec blindage** | No |
| **Résistant aux intempéries** | Oui | | | | |



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Documentation disponible en téléchargement

**Certification**

Serie 400 IP56 IMQ_EI884_2018.pdf

## Dimensions et dessins techniques

EC410C4R_2026.pdf

## Code à barres

8032636761385

**Unit**

1 NR

0.12 [kg]

8057711599837

**Cardboard**

100 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

12 [kg]



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.