

EC62008E

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 200x180x100mm 8 MOD. GREY (T.B. 2x8)



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

REPRESENTATIVE
IMAGE

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > Séries 620 -
ip65 porte fumè > Coffret de distribution > Gris - bornier

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Possibilité d'installer la clé de sécurité à cylindre. Fermeture de la porte avec inserts coulissants à ressort. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules inutilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimum -5°C, maximum +60°C. Températures de fonctionnement : minimum -25°C, maximum +70°C. Indice de protection IP65. Dimensions extérieures 200x180x100 mm
8 modules DIN
2 borniers 6x10 mm - 8 trous
Puissance dissipable 13 W

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP65	Largeur dans les unités de partition	8
Couleur	Gris	Largeur	200 mm	Hauteur	180 mm
Profondeur	100 mm	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Porte	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	100 mm	Nombre de rangées	1
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille	200x180x100 mm	Équipement de montage	1	Borniers/trous	2x8
Dissipation de puissance	12 W	Tipo_Morsettiera	2x16 + 6x10 mm ²		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet
Istruzioni
620_0423.pdf



Certification
Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Dimensions et dessins techniques



EC62008_2025.pdf

Code à barres



8053676572267
Unit
1 NR
0.8821 [kg]



8059307214407
Cardboard
14 NR
12.3494 [kg]