

EC62054E

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 400x600x140mm 54 MOD. (3x18) GREY (T.B. 8x12)

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉries 620 - ip65 porte fumè > Coffret de distribution > Gris - bornier

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret montage en saillie. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Fond et couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Possibilité d'installer la clé de sécurité à cylindre. Fermeture de la porte avec doubles inserts coulissants à ressort. Étiquette autocollante d'identification des circuits fournie. Obturateur pour modules inutilisés fourni. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Rail DIN en acier galvanisé monté. Réglable sur deux hauteurs. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimum –5°C, maximum +60°C. Températures de fonctionnement : minimum -25°C, maximum +70°C. Indice de protection IP65.
Dimensions extérieures 400x600x140 mm
54 modules DIN (3x18)
8 borniers 6x10 mm - 12 trous
Puissance dissipable 64 W

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Apparent	**Classe de protection (IP)**	IP65	**Largeur dans les unités de partition**	54
Couleur	Gris	**Largeur**	400 mm	**Hauteur**	600 mm
Profondeur	140 mm	**Numéro RAL**	7035	**Résistant aux UV**	Oui
Type de couvercle	Porte	**Finition du couvercle**	Avec échancrure	**Type de porte**	Simple
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	**Avec serrure**	No	**Profondeur intérieure**	140 mm
Nombre de rangées	3	**Possibilité de montage en saillie**	No	**Matériau du boîtier**	Plastique
Avec plaque de montage	No	**Porte pour transmission du signal**	No	**Type de fermeture**	Autre
Borne de mise à la terre	Oui	**Borne à conducteur neutre**	Oui	**Avec Rail DIN**	Oui
Finition CEM	No				

Caractéristiques techniques

taille	400x600x140 mm	**Équipement de montage**	2	**Borniers/trous**	8x12
Dissipation de puissance	64 W	**Tipo_Morsettiera**	2x16 + 10x10 mm²		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni 620_0423.pdf



Certification

Serie 620 IMQ_CA02.00788_ 2018.pdf

Dimensions et dessins techniques

EC62054_2025.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8053676572304

Unit

1 NR

5.49 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.