EC625002

GRP POLYESTER ENCLOSURE SOLID DOOR 36 MODULES (3X12) 325X430X185 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets en polyester > Coffrets > Armoire de distribution (vide) > Porte pleine

Symboles/marques/approbations techniques

IP66 | GWT 960° | UL94 V0 | UV | IK10 | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 62208

Description

Coffret de distribution en saillie. Fabriqué en polyester thermodurcissable renforcé par de la fibre de verre. Sans halogène (Halogen Free). Auto-extinguible V0 selon UL-94. Résistant aux rayons UV. Degré de résistance aux chocs IK10. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Température d'installation : minimale –25°C, maximale +60°C.
Tension assignée d'emploi 1000 VAC, 1500 VDC, utilisable dans le secteur photovoltaïque. Double isolation. Possibilité d'installer des interrupteurs avec des hauteurs de 48-75-102 mm grâce à des rails DIN réglables en hauteur. Porte réversible avec ouverture à plus de 180° et pivots métalliques en acier inoxydable. Possibilité d'installer une serrure de sécurité à cylindre. Obturateurs pour modules non utilisés inclus. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Produit conforme aux normes EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Indice de protection IP66.
Dimensions extérieures : 325x430x185 mm
36 modules (3x12) pas 125 mm

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Etim

GROUP EG000011 - Enceintes/armoires

CLASS EC000261 - Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Classe de protection (IP)	IP66	**Matériau**	Autre	**Qualité du matériau**	Plastique renforcé à la fibre de verre
Finition de la surface	Non traité	**Couleur**	Gris	**Résistance aux chocs**	IK10
Largeur	325 mm	**Hauteur**	430 mm	**Profondeur**	185 mm
Avec partie supérieure	Oui	**Numéro RAL**	7035	**Avec plaque de montage**	No
Estampages	No	**Finition CEM**	No	**Montage mural**	Oui
À coupler	Oui	**Plaque de montage réglable en profondeur**	Oui	**Encastrement mural**	No
Fixation sur mât	Oui	**Avec porte**	Oui	**Nombre de portes**	1
Avec porte à hublot	No	**Avec porte de ventilation**	No	**Avec porte arrière**	No
Nombre de serrures	2	**Couvercle transparent**	No	**Adapté à un montage extérieur**	Oui
Toit incliné	No	**Nombre d'ouvertures de connecteur**	0	**Capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890**	25 W
Charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208	25 kg				

Documentation disponible en téléchargement

Instruction booklet

Istruzioni_625_0423.pdf

Certification

MI22-0079305-01a - ELETTROCANALI SPA - HCl_1 - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079305-01b - ELETTROCANALI SPA - pH - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079305-01c - ELETTROCANALI SPA - HCl_3 - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079343-01_TR_625.pdf

Certification

Serie 625 IMQ_CA02.06897_2024.pdf

Brochure

Quadri Poliestere IT.pdf

Brochure

Quadri Poliestere_ENG.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8053676570355

Unit

1 NR

4.5 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.