# EC625013

## GRP POLYESTER ENCLOSURE TRANSPARENT DOOR 54 MODULES (3X18) 435X505X215 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets en polyester > Coffrets > Armoire de distribution (vide) > Porte-fenÊtre transparente

### Symboles/marques/approbations techniques

IP66 | GWT 960° | UL94 V0 | UV | IK10 | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Normes

EN 62208

## Description

Coffret de distribution en saillie. Fabriqué en polyester thermodurcissable renforcé par de la fibre de verre. Sans halogène (Halogen Free). Auto-extinguible V0 selon UL-94. Hublot en polycarbonate transparent. Résistant aux rayons UV. Degré de résistance aux chocs IK10. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 960° C (GWT). Température d'installation : minimale –25°C, maximale +60°C.
Tension assignée d'emploi 1000 VAC, 1500 VDC, utilisable dans le secteur photovoltaïque. Double isolation. Possibilité d'installer des interrupteurs avec des hauteurs de 48-75-102 mm grâce à des rails DIN réglables en hauteur. Porte réversible avec ouverture à plus de 180° et pivots métalliques en acier inoxydable. Possibilité d'installer une serrure de sécurité à cylindre. Obturateurs pour modules non utilisés inclus. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et la double isolation. Produit conforme aux normes EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Indice de protection IP66.
Dimensions extérieures : 435x505x215 mm
54 modules (3x18) pas 150 mm



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Etim

### GROUP EG000011 - Enceintes/armoires

### CLASS EC000261 - Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classe de protection (IP)** | IP66 | **Matériau** | Autre | **Qualité du matériau** | Plastique renforcé à la fibre de verre |
| **Finition de la surface** | Non traité | **Couleur** | Gris | **Résistance aux chocs** | IK10 |
| **Largeur** | 435 mm | **Hauteur** | 505 mm | **Profondeur** | 215 mm |
| **Avec partie supérieure** | Oui | **Numéro RAL** | 7035 | **Avec plaque de montage** | No |
| **Estampages** | No | **Finition CEM** | No | **Montage mural** | Oui |
| **À coupler** | Oui | **Plaque de montage réglable en profondeur** | Oui | **Encastrement mural** | No |
| **Fixation sur mât** | Oui | **Avec porte** | Oui | **Nombre de portes** | 1 |
| **Avec porte à hublot** | Oui | **Avec porte de ventilation** | No | **Avec porte arrière** | No |
| **Nombre de serrures** | 2 | **Couvercle transparent** | No | **Adapté à un montage extérieur** | Oui |
| **Toit incliné** | No | **Nombre d'ouvertures de connecteur** | 0 | **Capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890** | 53 W |
| **Charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208** | 35 kg | | | | |

## Documentation disponible en téléchargement

**Instruction booklet**

Istruzioni_625_0423.pdf

**Certification**

MI22-0079305-01a - ELETTROCANALI SPA - HCl_1 - TR_625.pdf

**Certification**

MI22-0079305-01b - ELETTROCANALI SPA - pH - TR_625.pdf

**Certification**

MI22-0079305-01c - ELETTROCANALI SPA - HCl_3 - TR_625.pdf

**Certification**

MI22-0079343-01_TR_625.pdf

**Certification**

Serie 625 IMQ_CA02.06897_2024.pdf

**Brochure**

Quadri Poliestere IT.pdf

**Brochure**

Quadri Poliestere_ENG.pdf



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Code à barres

8053676570430

**Unit**

1 NR

6.4 [kg]



Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.