



EC63072BE

FLUSH MOUNT.MOD.ENCLOSURE IP40 DIM.450X853X95 72 MOD. WHITE (4X12 T.B.)



Coffrets > Encastrés > Coffrets modulaires > Série 630 -
coffrets modulaires pour maçonnerie > Coffret de distribution >
Blanc - porte transparente - borniers

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Coffret de répartition encastrable pour parois en maçonnerie. Fond fabriqué en technopolymère résistant aux chocs à faible émission de fumée. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Couvercle en technopolymère sans halogène à base d'ABS. Couvercle réversible. Porte en polycarbonate fumé. Possibilité d'installer une clé de sécurité à barillet. Fermeture de la porte par inserts coulissants à ressort. Cadre extérieur et porte en matériau ultra-brillant. Étiquette autocollante d'identification des circuits incluse. Obturateur pour modules non utilisés inclus. Rail DIN en acier galvanisé monté sur support amovible et réglable pour un alignement horizontal parfait. Réglable sur deux hauteurs. Produit conforme aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimale -15°C, maximale +60°C. Indice de protection IP40.

Équipé de plastrons modulaires asymétriques à 18 modules permettant de varier l'entraxe entre les rails DIN selon trois pas ; il est possible de fixer les rails DIN au niveau des plastrons. Les rails DIN peuvent être fixés sur deux hauteurs. Les plastrons pour modules DIN sont remplaçables par des plastrons pleins art. EC67018 pour réaliser des combinaisons mixtes et de petites automatisations.

Tous les plastrons sont plombables.

Dimensions extérieures 430x618 mm

Entraxe plastrons / rails DIN réglable 150-175-200 mm

Profondeur du fond 95 mm

72 modules DIN (4x18)

8 borniers 6x10 mm - 12 trous

Puissance dissipable 90 W

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)


CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Encastré	Classe de protection (IP)	IP40	Largeur dans les unités de partition	72
Profondeur d'encastrement	95 mm	Couleur	Blanc	Largeur	450 mm
Hauteur	853 mm	Profondeur	119 mm	Hauteur d'encastrement	95 mm
Numéro RAL	9001	Type de couvercle	Porte	Type de porte	Double
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Avec serrure	No	Profondeur intérieure	95 mm
Nombre de rangées	4	Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique
Avec plaque de montage	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille	450x853x95 mm	Équipement de montage	2	Borniers/trous	8x12
Dissipation de puissance	90 W	Tipo_Morsettiera	2x16 + 10x10 mm²		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet


Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf



Certification

Serie 630
IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Dimensions et dessins techniques



EC63072_COPERCHIO_2025.pdf



EC63072_FONDO_2025.pdf

Code à barres



8053676572571

Unit

1 NR

6.5 [kg]