EC680M4

BRASS TERMINAL BLOCKS 5 HOLES

Coffrets > Accessoires > Accessoires > Borniers > Borne de ligne principale > Borniers en laiton

Symboles/marques/approbations techniques

CE RoHS II MADE IN ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Bornier unipolaire en laiton à 5 trous. Matériau utilisé : laiton UNI EN 12167 CW 614N. Tension nominale 400VAC. Courant nominal 125A. Fourni complet avec vis en acier traité anticorrosion à empreinte combinée ou tournevis.
Section 10x15 mm - Longueur 48,5 mm.
1 trou x 25 mm² - 4 trous x 10 mm².

Etim

GROUP EG000015 - Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs

CLASS EC000275 - Borne de ligne principale

Nombre de pôles	1	**Type de montage**	Vis	**Largeur**	48.5 mm
Hauteur	15 mm	**Profondeur**	10 mm	**Type de raccordement**	Visser
Courant nominal	100 A	**Nombre d'entrées**	1	**Nombre de sorties**	4
Adapté à un conducteur massif	Oui	**Adapté à un conducteur multifilaire**	Oui	**Section de conducteur, entrée**	25-25 mm²
Section de conducteur, sortie	10-10 mm²	**Protégé contre les contacts**	No		

Dimensions et dessins techniques

EC680M4.2026.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050880882847

Cardboard

10 NR

0.6 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.