

EC74350

BEND 90° IP67 Ø50 mm - GREY - SECURITY

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > SÉrie security system - raccords ip67 > Coude 90°

Symboles/marques/approbations techniques

IP67 | HF | GWT 850° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Coude à 90° pour le raccordement de deux tubes de même diamètre, fabriqué en technopolymères antichoc co-moulés à faible émission de fumées. Indice de protection IP67. Degré d'auto-extinguibilité V2 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT selon la norme CEI 60695-2-11) : jusqu'à 850 °C. Fabriqué conformément aux normes EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre 50 mm - Rayon de courbure 150 mm.

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC000936 - Coude pour tubes de montage

Matériau	Plastique	**Qualité du matériau**	PE	**Sans halogène**	Oui
Traitement de surface	Non traité	**Couleur**	Gris	**Modèle**	Prise
Diamètre	50 mm	**Flexible**	No	**Résistant aux UV**	Oui
Qualité du revêtement de surface	Non revêtu	**Surface polie**	No	**Surface brossée**	No
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Sans	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Pour diamètre de tube nominal**	50 mm
Avec manchon	Oui	**En deux parties**	No	**Avec ouverture d'inspection et couvercle**	No
Rayon	150 mm	**Angle du coude**	90 °		

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Raccordi Security System_2023.pdf

Code à barres

8050880884032

Pack

5 NR

0.6235 [kg]

8057711591725

Cardboard

15 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

1.8705 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.