

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

EC75516

FLEXIBLE BEND PIPE-BOX IP65 Ø16 mm - GREY - SPEED SYSTEM

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > SÉrie speed system - raccords ip65 > Coude pour tubes de montage > Coude flexible raccord boîte -tube

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Courbe flexible pour la connexion entre un tube et une boîte de dérivation en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Anneau intérieur souple d'étanchéité pour la compensation des tolérances sur les tubes. Indice de protection IP65. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produite conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre 16 mm - Longueur 200 mm

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC000936 - Coude pour tubes de montage

Matériau	Plastique	**Qualité du matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Traitement de surface	Non traité	**Couleur**	Gris	**Modèle**	Prise
Diamètre	16 mm	**Flexible**	Oui	**Résistant aux UV**	Oui
Qualité du revêtement de surface	Non revêtu	**Surface polie**	No	**Surface brossée**	No
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Sans	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Pour diamètre de tube nominal**	16 mm
Avec manchon	Oui	**En deux parties**	No	**Avec ouverture d'inspection et couvercle**	No
Rayon	160 mm	**Angle du coude**	90 °		

Caractéristiques techniques

longueur	200 mm

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050507872411

Pack

50 NR

1.625 [kg]

8050507872428

Cardboard

200 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.5 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.