

## ECA60100BL

### CANALI ASOLATI TIPO A 60X100 BLU

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Blu - tipo a - lamelle 8/12/8



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94  
V0

GWT  
960°

CE

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

## Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

## Etim

**GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio**

**CLASSE EC000012 - Canalina**

<b>Materiale</b>	PVC	<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Colore</b>	Blu
<b>Tipo di fissaggio</b>	Perforazione sul fondo	<b>Larghezza</b>	60 mm	<b>Altezza</b>	100 mm
<b>Lunghezza</b>	2 m	<b>Distanza della fessura</b>	12 mm	<b>Larghezza della fessura</b>	8 mm
<b>esecuzione della parete laterale</b>	Punzonatura foro/fessura	<b>Autoestinguente</b>	Si	<b>Flessibile</b>	No
<b>Sezione utilizzabile</b>	5332 mm <sup>2</sup>	<b>Con parte superiore</b>	Si	<b>Numero RAL</b>	5012

## Caratteristiche Tecniche

**Predisposizione separatore** NO

## Barcode



8056351666077

**Cartone**

24 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

19.5 [kg]



8055035961095

**Pallet**

288 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

234 [kg]