
elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECCR120HG

COP. RICAMBIO X CANALI HF 120 mm - GRIGIO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Portacavi > Cph - canali halogen free > Coperchio per canale da installazione a parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | IK07 | IP40 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

Descrizione

Coperchio di ricambio per canale portacavi prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000023 - Coperchio per canale da installazione a parete / colonna porta apparecchi

Materiale	Plastica	**Qualità del materiale**	Policarbonato (PC)/ABS	**Senza alogeni**	Si
Trattamento antibatterico	No	**Protezione della superficie**	Non trattato	**Colore**	Grigio
Larghezza	120 mm	**Tipologia**	Liscio	**Lunghezza**	2000 mm
Numero RAL	7035	**Tipo di montaggio delle parti superiori**	Esteso	**Montaggio della copertura**	Fissabile a scatto
Fissaggio a prova di manomissione	Si	**Film protettivo**	No	**Temperatura di impiego**	-25 ÷ 90 °C

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode



8050880887897

Cartone

80 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

24 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.