elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECCRS25H

CURVA 90° HF IP40 Ø25 mm - GRIGIA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Curva per tubi rigidi > Curva 90° - halogen free

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | HF | GWT 650° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Curva a 90° per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzata in tecnopolimero antiurto a base di ABS Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 650 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diametro 25 mm - raggio di curvatura 85 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi

Materiale	Plastica	**Qualità del materiale**	Altro	**Senza alogeni**	Si
Protezione della superficie	Non trattato	**Colore**	Grigio	**Tipologia**	A innesto
Diametro	25 mm	**Flessibile**	No	**Resistente ai raggi UV**	Si
Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	**Superficie lucidata**	No	**Superficie spazzolata**	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Non presente	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Medio (classe 3/2 Joule)	**Per diametro del tubo nominale**	25 mm
Con manicotto	Si	**In due parti**	No	**Con coperchio e apertura per l'ispezione**	No
Raggio curvatura	85 mm	**Angolo del gomito**	90 °C		

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050880888092

Pack

25 NR

0.5825 [kg]

8057711593491

Cartone

300 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.99 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.