elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECGFLEX20

MANICOTTO PER TUBO CORRUGATO IP40 Ø20 mm - INCOLORE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Giunti per tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Giunto per tubo corrugato in polietilene Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C. Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22.
Diametro interno nominale 20 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	**Qualità del materiale**	Polietilene (PE)	**Senza alogeni**	Si
Protezione della superficie	Non trattato	**Colore**	Neutro	**Resistente ai raggi UV**	No
Superficie lucidata	No	**Divisibile**	No	**Diametro interno**	19.8 mm
Diametro esterno	23.2 mm	**Diametro nominale, connessione 1**	20 mm	**Diametro nominale, connessione 2**	20 mm
Ridotto	No	**Con guarnizione in gomma**	No		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	55 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf

Barcode

8050880888641

Pack

100 NR

0.65 [kg]

8057711593965

Cartone

1200 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7.8 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.