

ECGFLEX25

MANICOTTO PER TUBO CORRUGATO IP40 Ø25 mm - INCOLORE



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >
Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Giunti per
tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

HF

GWT
650°



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Giunto per tubo corrugato in polietilene Halogen Free. Resistenza al calore anormale (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C. Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro interno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Polietilene (PE)	Senza alogeni	Sì
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Neutro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	No	Diametro interno	23.8 mm
Diametro esterno	28.4 mm	Diametro nominale, connessione 1	25 mm	Diametro nominale, connessione 2	25 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 55 mm

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

LICENCE - ICTA -
2022 - Licence -
Certificat Produits-
14693487-778130-
0000732967-
9.p....pdf

Barcode



8050880888658

Pack

100 NR

1 [kg]



8057711593972

Cartone

700 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7 [kg]