

ECGFLEX40

MANICOTTO PER TUBO CORRUGATO IP40 Ø40 mm - INCOLORE



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >
Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi corrugati > Giunti per
tubo corrugato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

HF

GWT
650°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Giunto per tubo corrugato in polietilene Halogen Free. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Grado di protezione: IP40. Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +90°C. Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro interno nominale 40 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001492 - Manicotto per tubi di protezione cavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Polietilene (PE)	Senza alogeni	Sì
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Neutro	Resistente ai raggi UV	No
Superficie lucidata	No	Divisibile	No	Diametro interno	38.9 mm
Diametro esterno	44 mm	Diametro nominale, connessione 1	40 mm	Diametro nominale, connessione 2	40 mm
Ridotto	No	Con guarnizione in gomma	No		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 80 mm

Barcode



8050880888672

Cartone

300 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.51 [kg]