



ECGSU20H

MANICOTTO TUBO-TUBO HF IP40 Ø20 mm - GRIGIO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi rigidi - halogen free

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40	HF	GWT 650°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	----	-------------	------	----	---------	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di ABS Halogen Free. Grado di protezione IP40. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 650 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 20 mm - Lunghezza 80 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Resistente ai raggi UV	Si	Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No
Superficie spazzolata	No	Per diametro del tubo nominale	20 mm	In due parti	No
Con coperchio e apertura per l'ispezione	No	Con funzione di blocco	No	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Con filettatura esterna	No	Con filettatura interna	No	Divisibile	No
Eccentrico	No				

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 80 mm

Barcode



8050880888849

Pack

100 NR

1 [kg]



8057711594115

Cartone

800 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

8 [kg]