

ECGSU25

MANICOTTO TUBO-TUBO IP40 Ø25 mm - GRIGIO

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Raccordi ip40-64 > Manicotto per tubi rigidi > Giunti per tubi rigidi



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

UL94
V0

GWT
960°

IK07

CE

RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Manicotto per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Grado di protezione IP40. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 25 mm - Lunghezza 80 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000939 - Manicotto per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC	Senza alogeni	No
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Resistente ai raggi UV	Si	Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No
Superficie spazzolata	No	Per diametro del tubo nominale	25 mm	In due parti	No
Con coperchio e apertura per l'ispezione	No	Con funzione di blocco	No	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Con filettatura esterna	No	Con filettatura interna	No	Divisibile	No
Eccentrico	No				

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 80 mm

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Tubo Rigido TG15
e
Raccordi_2023.pdf



Certificazione

LICENCE NF -
TG15 -2022 -
Licence - Certificat
Produits-14694838-
778138-
0000732340-
6.p....pdf

Barcode



8050880888856

Pack

50 NR

0.86 [kg]



8057711594122

Cartone

500 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

8.6 [kg]