

ECGX10-9

RACC.GUAINA-SCATOLA D.10 PG 9

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo pg - grigio



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 10 mm - Filetto PG9

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Grigio	Tipologia	Dritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	10 mm	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna	Tipo di connessione	Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura	PG9	Monopezzo	Si	Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile	10 mm	Amnesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	No	Amnesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf

Barcode



8050880889211

Pack

25 NR

0.215 [kg]



8057711594351

Cartone

500 NR

0.305x0.39x0.21 [m]

4.3 [kg]