

## ECGX10M



### RACC.GUAINA-SCATOLA D.10 METRICO



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo metrico - grigio

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

## Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 10 mm - Filetto 15 mm metrico

## Etim

**GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili**

**CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione**

<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP65	<b>Colore</b>	Grigio	<b>Tipologia</b>	Diritto
<b>Temperatura di impiego</b>	-25-65 °C	<b>Diametro nominale</b>	10 mm	<b>Lunghezza della filettatura</b>	15 mm
<b>Materiale di tenuta</b>	Senza guarnizione	<b>Filettatura girevole</b>	Si	<b>Tipologia costruttiva</b>	Filettatura interna
<b>Tipo di connessione</b>	Filettatura	<b>Dimensione di collegamento filettatura</b>	Altro	<b>Monopezzo</b>	Si
<b>Materiale del raccordo a vite</b>	Polipropilene (PP)	<b>Minimo diametro interno del flessibile</b>	10 mm	<b>Amnesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23</b>	No
<b>Amnesso in combinazione con guaina protettiva UR</b>	Si				

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

Certificato UL  
GUAINA E173313-  
2021.pdf

## Barcode



8050880889235

### Pack

25 NR

0.215 [kg]



8057711594375

### Cartone

500 NR

4.3 [kg]