



ECGX12M

RACC.GUAINA-SCATOLA D.12 METRICO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo metrico - grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V2	GWT 750°	CE	RoHS II	CCC	UL	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	----	---------	-----	----	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato.
Guaina 12 mm - Filetto metrico 16 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Grigio	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	12 mm	Lunghezza della filettatura	16 mm
Materiale di tenuta	Senza guarnizione	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Dimensione di collegamento filettatura	M16 x 1.5	Monopezzo	Si
Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)	Minimo diametro interno del flessibile	12 mm	Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	Si
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf



Certificazione

Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Barcode



8050880889310

Pack

25 NR

0.2 [kg]



8057711594450

Cartone

500 NR

4 [kg]