

ECGX16M



RACC.GUAINA-SCATOLA D.16 METRICO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo metrico - grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 16 mm - Filetto metrico 20 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Grigio	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	16 mm	Lunghezza della filettatura	20 mm
Materiale di tenuta	Senza guarnizione	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Dimensione di collegamento filettatura	M20 x 1.5	Monopezzo	Si
Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)	Minimo diametro interno del flessibile	16 mm	Amnesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	Si
Amnesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf



Certificazione

Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Barcode



8050880889457

Pack

25 NR

0.3075 [kg]



8057711594597

Cartone

350 NR

4.305 [kg]