



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

ECGX20

RACC.GUAINA-SCATOLA D.20 - 3/4"

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx -
raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di
plastica di protezione > Passo gas - grigio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

UL94
V2

GWT
750°

CE

RoHS II

CEC

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anormale (GWT IEC 60695-2-11): $\text{fi} \square$ no a 750 °C. Entrata guaina con $\text{fi} \square$ lettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato. Guaina 20 mm - Filetto 3/4"

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Grigio	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	20 mm	Materiale di tenuta	Senza guarnizione
Dimensione nominale in pollici	3/4 di pollice	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Monopezzo	Si	Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile	20 mm	Amnesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	No	Amnesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINE E173313-
2021.pdf

Barcode



8050880889488

Pack

25 NR

0.45 [kg]



8057711594627

Cartone

250 NR

4.5 [kg]