



ECGX50M

RACC.GUAINA-SCATOLA D.50 METRICO



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Gx - raccordi per guaine ip65 > Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione > Passo metrico - grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V2	GWT 750°	CE	RoHS II	CCC	UL	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	----	---------	-----	----	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Descrizione

Raccordo guaina spiralata flessibile scatola di derivazione realizzato tecnopolimero antiurto a base di PP. Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 750 °C. Entrata guaina con filettatura autobloccante. Parte superiore girevole, completo di controdado montato.
Guaina 50 mm - Filetto metrico 55 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001178 - Collegamento a vite per tubo di plastica di protezione

Grado di protezione (IP)	IP65	Colore	Grigio	Tipologia	Diritto
Temperatura di impiego	-25-65 °C	Diametro nominale	50 mm	Lunghezza della filettatura	55 mm
Materiale di tenuta	Senza guarnizione	Filettatura girevole	Si	Tipologia costruttiva	Filettatura interna
Tipo di connessione	Filettatura	Dimensione di collegamento filettatura	Altro	Monopezzo	Si
Materiale del raccordo a vite	Polipropilene (PP)	Minimo diametro interno del flessibile	50 mm	Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23	Si
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR	Si				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf



Certificazione

Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Barcode



8050880889839

Pack

10 NR

0.66 [kg]



8057711594979

Cartone

50 NR

3.3 [kg]