elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECICTA20T

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø20 mm - 100 m - CON TIRAFILO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta - pp - 34223 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio - con tirafilo

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | GWT 850° | +90° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinvenente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 50642:2018/A1:2022. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 850 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Bassa emissione di fumi tossici. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Temperatura minima d'esercizio -5 °C, massima +90 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -34223 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido.
Diametro esterno nominale 20 mm - con tirafilo

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	**Materiale**	Polipropilene (PP)	**Senza alogeni**	Si
Colore	Nero	**Numero RAL**	7037	**Resistente ai raggi UV**	No
Terreno	No	**Temperatura d'esercizio**	-5 ÷ 90 °C	**Comportamento alla piegatura**	Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Pesante (classe 4/6 Joule)	**Con manicotto**	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	**A parete**	No	**Su legno**	Si
Parete forata	Si	**Installazione in calcestruzzo**	Si	**Macchine e installazione impianti**	No
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	**Installazione all'aperto**	No	**Diametro interno**	13.5 mm
Diametro esterno	20 mm	**Strato interno ultra scorrevole**	Si	**Con indicazione del contatore**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza Bobina 100 m

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf



Certificazione

Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf



Brochure

Brochure ICTA

Barcode

8050880889938

Cartone

100 MT

0.51x0.51x0.24 [m]

6.9 [kg]

8057711595075

Pallet

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

345 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.