



ECK81030

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 1P+N 30 MA 16A - 4.5 KA

Residenziale > Utility > Utility > Magnetotermici - differenziali >
Interruttore differenziale/magnetotermico



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Descrizione

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N - 2 moduli. Realizzato in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Tensione nominale: 250 V~ 50/60Hz. Corrente differenziale nominale: 30 mA. Classe: AC. Corrente nominale a 30° C: 16A. Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C. Potere di cortocircuito nominale 4,5 kA. Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C. Grado di protezione: IP20.

Etim

GRUPPO EG000020 - Dispositivi interruzione e fusibili

CLASSE EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

Tensione nominale	230 V	Corrente nominale	16 A	Corrente di guasto nominale	0.03 A
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V	Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp	4 kV	Potenza dissipata	2.3 W
Tipo di corrente di guasto	AC	Resistenza a corrente impulsiva	0.25 kA	Tipo di tensione di alimentazione	AC
Con dispositivo di bloccaggio	No	Frequenza	50/60 Hz	Grado di protezione (IP)	IP20
Numero moduli DIN	2	Profondità di incasso	43.7 mm	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-25-40 °C
Grado di inquinamento	2	Sezione conduttore collegabile multifilare	25-25 mm²	Sezione conduttore collegabile unifilare	35-35 mm²
Montaggio a incasso	Si	Caratteristica di intervento	C	Numero di poli (totale)	2
Numero di poli protetti	1	Classe di limitazione energetica	3	Conduttore neutro a connessione	Si
Categoria di sovratensione	3	Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2	4.5 kA	Caratteristiche di spegnimento	Non ritardato
Protezione da scatto intempestivo	No				

Barcode



8053676570317

Singola unità

1 NR

0.24 [kg]