elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECMC5020B

MINICANALI 50X20 BIANCHI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mc - con coperchio frontale > Canale guidacavi > Bianco

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | IK07 | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici. Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Grado di protezione (IP)	IP40	**Materiale**	Plastica	**Qualità del materiale**	PVC
Senza alogeni	No	**Trattamento antibatterico**	No	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Bianco	**Trasparente**	No	**Resistenza agli urti**	IK07
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	**Larghezza**	50 mm	**Altezza**	20 mm
Lunghezza	2000 mm	**Sezione utilizzabile**	625 mm²	**Numero RAL**	9001
Film protettivo	No	**Temperatura di impiego**	-5 ÷ 60 °C	**Esecuzione coperchio**	Sciolto
Adatto per l'integrità del circuito	No	**Numero di pareti divisorie fisse**	0	**Numero di pareti divisorie innestabili**	0
Con fermacavo	No	**Con connettore del canale**	No	**Fornitura su bobina**	No
Prestampaggi in rilievo	No				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni minicanali.pdf



Certificazione

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf



Certificazione

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Barcode

8054320282280

Cartone

60 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

13.998 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.