

ECRM20-29

RACCORDO MORBIDO IP44 Ø20-29 mm - GRIGIO



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >
Raccordi ip40-64 > Raccordo tubo o cavo a scatola > Raccordo
tubo scatola - ip44

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44

UL94
V0

GWT
960°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzato in tecnopolimero morbido a base di PVC. Grado di protezione IP44. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anormale (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro tubo 20 mm - Diametro foro scatola 29 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002326 - Raccordo tubo o cavo a scatola

Per diametro cavo	20-20 mm	Adatto per scatola da incasso	No	Adatto per scatola di derivazione	Si
Adatto per scatola di giunzione	Si	Adatto per telaio di ampliamento	No	Per diametro del tubo	20 mm
Numero di entrate tubi	1				

Caratteristiche Tecniche

Diametro foro scatola 29 mm

Barcode



8054320286684

Pack

10 NR

0.111 [kg]



8057711597406

Cartone

350 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.885 [kg]